

INFORMACE O VÝROBKU

MNOHOÚČELOVÝ SPREJ LM-40

LM 40 Multi-Funktions-Spray

POPIS VÝROBKU Přípravek je kombinací účinných látek s vynikajícími antikorozními, rez rozpouštějícími a vodu vytěsňujícími vlastnostmi. Zároveň má výborný mazací účinek. Zlepšuje elektrickou vodivost kontaktů a odstraňuje nečistoty jako jsou pevně přichycené zbytky olejů a tuků.

Pohyblivé součástky ze všech oblastí použití budou použitím prostředku LM-40 udržovány ve stavu snadného pohybu. Prostřednictvím své kokosové vůně se prostředek LM-40 postará o příjemný vzduch na místě použití.

VLASTNOSTI

- vytěsňuje vodu
- zlepšuje elektrickou vodivost
- rozpouští nečistoty a rez
- výborná vzlínavost
- ochrana před korozí
- maže a snižuje tření
- udržuje pohybující se díly lehce pohyblivé
- neobsahuje silikon
- neutrální vůči lakům, kovům, dřevu a plastům (mimo polykarbonáty/PMMA)
- univerzální použití

TECHNICKÁ DATA

Báze	:	přísady / oleje / vonné látky / rozpouštědla
Barva	:	lehce nažloutlá / transparentní
Vůně	:	příjemná
Hustota při +15°C	:	0,853 g/cm ³
Bod vzplanutí	:	>+55 °C
Hnací plyn	:	CO ₂
Spec. elektrický odpor	:	43 x 10 ¹¹ Ohm/cm
Koeficient tření	:	zatížení: 100 N, ocel/ocel, 0,11 μ : zatížení: 20 N, POM/ocel, 0,07 μ
Vzlínavost	:	TK 9-10-16, 160 mm
Ochrana proti korozi	:	test na sůl, DIN 50021>10 hod, broušené plechy vlhká komora, broušené plechy > 500 hod
Vytěsňování vody	:	velmi dobré
Skladovatelnost ošetřených plechů	:	1 rok ve vnitřních prostorách : až 1 rok ve venkovních prostorách pod střechou
Snášlivost	:	snáší se se všemi termoplasty snášející minerální oleje a se všemi plasty s výjimkou polykarbonátů a PMMA

OBLAST POUŽITÍ

Vynikající a mnohostranné vlastnosti prostředku LM-40 umožňují tisíce možností použití v domácnostech, v zájmové činnosti a rovněž i v dílnách a průmyslu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřovaná místa nastříkat prostředkem LM-40 a nechat působit.

NABÍDKA BALENÍ

LM 40 Multi-Funktions-spray	50 ml	Obj. č. 3394
	200 ml	Obj. č. 3390
	400 ml	Obj. č. 3391
	5 l	Obj. č. 3395