

## **PASTA PRO MONTÁŽ VÝFUKU**

*Auspuff-Montage-Paste*

**POPIS PRODUKTU** Pasta byla vyvinuta pro jednoduchou, rychlou a plynotěsnou montáž trubkových a přírubových spojů výfukových systémů. Pasta neobsahuje azbest, nezatěžuje životní prostředí, je dlouhodobě tepelně odolná a umožňuje bezproblémovou demontáž spojů.

**VLASTNOSTI**

- plynotěsně utěsňuje trubkové a přírubové spoje výfukových trubek
- je bez obsahu azbestu
- velmi vysoká odolnost vůči vysoké teplotě
- umožňuje nedestruktivní demontáž spojů
- jednoduché použití

**TECHNICKÁ DATA**

Báze	: sodné vodní sklo
Barva	: béžová
Hustota při +15 °C	: cca 1,63 g/cm <sup>3</sup>
Forma	: pasta
Tepelná odolnost	: cca 700 °C
Skladovatelnost	: 1 rok v dobře zavřeném originálním obalu v chladném skladu chráněném před mrazem

**OBLAST POUŽITÍ** Pro plynotěsnou montáž a bezproblémovou demontáž výfukových systémů.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Spojované součásti výfuků musí být zbavené rzi, mastnoty a prachu. Pastu nanést v silné vrstvě na spojované povrchy a spoj smontovat. Povrch pasty je možno uhladit vodou.

K vytvrzení pasty dojde teplem výfukových plynů.

**NABÍDKA BALENÍ** Auspuff-Montage-Paste 150 g Obj. č. 3342