

PASTA PRO OPRAVU VÝFUKU

Auspuff-Reparatur-Paste

POPIS PRODUKTU Pasta na opravy výfuků byla vyvinuta pro jednoduché, nenákladné a rychlé opravy výfukových soustav. Pasta na opravy výfuků neobsahuje azbest ani rozpouštědla a nezatěžuje životní prostředí. Teplotně je velice stálá. Neprodyšně zaplňuje díry a trhliny ve výfukových soustavách.

VLASTNOSTI

- rychlá, jednoduchá a cenově příznivá oprava
- neobsahuje azbest ani rozpouštědla
- vysoká tepelná stálost
- utěsňuje průchod plynů výfukovým systémem
- jednoduché použití
- bez nutnosti demontáže a špinavé práce

TECHNICKÁ DATA

Forma	: pasta
Báze	: anorganické látky
Barva	: tmavě šedá
Hustota při +15 °C	: cca 1,57 g/cm ³
Hodnota pH	: cca 10
Zápach	: bez zápachu
Tepelná odolnost	: cca 700 °C
Rozpustnost	: nerozpustný
Skladovatelnost	: cca 1 rok v dobře zavřeném originálním obalu v chladném skladu chráněném před mrazem

OBLAST POUŽITÍ Odstranění a utěsnění malých děr a trhlin ve výfukových soustavách.

ZPŮSOB POUŽITÍ Díly určené k opravě nejdříve zbavit nečistot a koroze. Spustit na krátkou dobu motor a nechat výfuk zahřát. Opravovaná místa a pastu navlhčit a pastu zatlačit do poškozených míst. Pastu ještě za vlhka uhladit. Zatvrdnutí nastane teplotou zahřátého výfuku nebo následně při volně běžícím motoru.

NABÍDKA BALENÍ Auspuff-Reparatur-Paste 200 g Obj. č. 3340