

# TVRDÝ VOSK

*Hart-Wachs*

**POPIS PRODUKTU** Tekutý vosk slouží k vytvoření vysokého lesku a k intenzivní, dlouhotrvající ochraně laku. Tato vysoce jakostní ošetřující emulze chrání nové nebo obnovené laky před agresivními vlivy životního prostředí a rovněž před účinky častého mytí vozidla. Tvrdý vosk nabízí výhodu jednoduchého použití, spolehlivou ochranu před škodlivými spady z ovzduší a uchovává po dlouhou dobu původní lesk laku.

**VLASTNOSTI**

- vysoce zářivý lesk
- optimální ochrana proti agresivním vlivům životního prostředí
- velmi snadné vyleštění
- hospodárné použití
- dobrá dlouhodobá ochrana

**TECHNICKÁ DATA**

Báze	: vosky / silikony
Barva	: světle zelená
Hustota	: 0,99 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Bod vzplanutí	: > +61 °C DIN ISO 2592
Rozpustnost	: nerozpustný ve vodě

**OBLAST POUŽITÍ** Speciálně pro obyčejné barevné a metalické laky, nové i odpovídajícím způsobem předem připravené (obnovené). Optimální ochrana vrchních laků před agresivními povětrnostními vlivy.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Dózu s voskem před použitím řádně protřepat. Vosk nanést na měkký hadřík, lešticí utěrku nebo houbu a krouživými pohyby lehce a rovnoměrně rozetřít na ošetřované plochy. Aplikovat vždy pouze na část z celé plochy. Nechat zaschnout a po utvoření matného povlaku tento povlak čistou a suchou lešticí vatou nebo utěrkou rozleštit. Nepoužívat v přímé blízkosti tepelného zdroje nebo na zahřátých plochách. Pravidelné používání přináší optimální ošetření laku.

**NABÍDKA BALENÍ** Hart-Wachs 600 ml Obj. č. 1530