

PŘÍSADA DO NAFTY

Diesel Additive

POPIS PRODUKTU Přísada do motorové nafty je kombinací vysoce účinných látek s čistícími, dispergačními a ochrannými vlastnostmi, které jsou přizpůsobeny dnešním motorům, pohonným hmotám a provozním podmínkám. Zároveň zvyšuje cetanový index nafty.

VLASTNOSTI

- zajišťuje čistotu a odstraňuje usazeniny v palivovém systému a spalovacím prostoru
- udržuje v čistotě vstřikovací trysky, zajišťuje lepší proces spalování a napomáhá tak ke snížení specifické spotřeby paliva a k dosažení maximálního výkonu motoru
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- zvyšuje cetanový index dieselových pohonných hmot, zajišťuje měkčí a šetrnější spalování paliva
- hodí se i pro systémy se všemi moderními dieselovými oxidačními katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Barva	: žlutohnědá
Hustota při +15 °C	: 0,825 g/cm ³
Bod vzplanutí	: +63 °C
Bod tuhnutí	: -36 °C

OBLAST POUŽITÍ Přísada do motorové nafty pro všechny dieselové motory v osobních a užitkových vozidlech, traktorech, stavebních strojích a stacionárních motorech. Výborně se hodí pro konzervaci motorů při dlouhodobé odstávce z provozu v extrémních podmínkách.

ZPŮSOB POUŽITÍ Přísadu nalít do nádrže vozidla před natankováním nafty. Vystačí až na 60 l motorové nafty.

NABÍDKA BALENÍ

Diesel Additive	300 ml dóza	Obj. č. 1961
	300 ml dóza	Obj. č. 2643
	300 ml dóza	Obj. č. 2585