

INFORMACE O VÝROBKU

BANDÁŽ PRO OPRAVU VÝFUKU

Auspuff-Reparatur-Bandage

POPIS VÝROBKU Bandáž na opravy výfuků byla vyvinuta pro jednoduché, nenákladné a rychlé opravy výfukových soustav. Produkt neobsahuje azbest a nezatěžuje životní prostředí. Vysoká tepelná stálost. Neprodyšně zaplňuje malé díry a trhliny ve výfukových soustavách.

VLASTNOSTI

- rychlá, jednoduchá a cenově příznivá oprava
- neobsahuje azbest ani rozpouštědla
- vysoká tepelná stálost
- utěsňuje průchod výfukových plynů
- vysoká pevnost
- vysoká těsnost
- vytvrzení vlivem teploty výfukových plynů

TECHNICKÁ DATA

Báze	: anorganické látky
Barva	: bezbarvá
Hustota při +20°C	: údaj není použitelný
Třída NLGI	: údaj není použitelný
Tepelná odolnost	: cca 700°C

OBLAST POUŽITÍ Odstranění a utěsnění děr a trhlin ve výfukových soustavách.

ZPŮSOB POUŽITÍ Opravované díly výfuku očistit od rzi a nečistot. Dózu před otevřením protřepat. Bandáž namotat přes poškozené místo, zbývající pryskyřici je možno ještě nanést na navinutou bandáž pro posílení účinku opravy. Je vhodné bandáž preventivně zajistit omotáním drátem na dobu, než nedojde k jejímu vytvrzení teplem výfukových plynů.

Poznámka:

Při zpracování bandáže je doporučeno použít ochranné rukavice a brýle. Po opravě je vhodné jet prvních několik kilometrů nižší rychlostí, protože k vytvrzení bandáže dochází teplotou výfukových plynů

NABÍDKA BALENÍ Auspuff-Reparatur-Bandage

Obj. č. 3344