

VYPLACHOVAČ DIESELMOTORŮ

Diesel-Spülung

POPIS PRODUKTU Vyplachovač dieselových motorů je kombinací účinných látek s výrazně silnými čistícími vlastnostmi. Speciální aditiva obsažená v přípravku zaručují perfektní ochranu před korozi a zvyšují vznětlivost (cetanové číslo) nafty.

VLASTNOSTI

- čistí palivové systémy
- odstraňuje usazeniny ze vstřikovacích trysek
- zvyšuje vznětlivost (cetanové číslo) paliva
- zamezuje „klepání“ motoru a tím jeho nevhodnému zatížení
- chrání před korozi
- zaručuje optimální spalování paliva
- zvyšuje hospodárnost a provozní bezpečnost

Vyhovuje a odpovídá následujícím klasifikacím a specifikacím:

Mitsubishi Z 2155170
BMW 81 22 9 407 528

TECHNICKÁ DATA

Báze	: aditiva v nosné tekutině
Barva	: žlutooranžová, čirá
Hustota při +20 °C	: 0,82 g/cm ³
Bod vzplanutí	: +63 °C
Viskozita při +20 °C	: cca 2,3 mm ² /s
Bod tuhnutí	: -35 °C

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny dieselové motory při nepravidelném chodu a klepání motoru, ale i pro preventivní použití k předcházení problémů. Doporučené množství pro oba případy použití je 500 ml.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při prevenci

Přidávat do paliva při pravidelných prohlídkách a údržbě vozidla.

Při odstraňování potíží

Odpojit sací potrubí a zavést do dózy vyplachovače. Zpětné vedení paliva zavést rovněž do dózy nebo zaslepit. Motor nastartovat a pomocí neředěného vyplachovače nechat běžet v různém stupni otáček. Po propláchnutí motoru vše opět smontovat do původního stavu a případně seřídít volnoběh. Při extrémním znečištění postup opakovat.

Alternativně lze použít čištění přístrojem na čištění palivového systému JetClean. K tomu je potřeba naplnit přístroj 2 – 3 litry vyplachovače. Podrobný postup čištění je uveden u přístroje v návodu na jeho použití.

NABÍDKA BALENÍ

Diesel-Spülung

500 ml dóza

Obj. č. 5170