

## MĚDĚNÁ PASTA

*Kupfer-Paste*

**POPIS PRODUKTU** Mědí zbarvený dělicí a mazací prostředek pro teplotně velmi zatěžované součásti strojů a zařízení. Umožňuje bezproblémovou demontáž součástí i po dlouhém provozním zatížení. Pasta je dostupná i ve formě spreje.

**VLASTNOSTI**

- vysoká stálost při vysokých teplotách
- extrémní přilnavost a odolnost proti odstředění při otáčení
- schopnost odolávat slané, horké i stříkající vodě
- zabraňuje přenášení chvění
- dlouhodobě chrání před korozi
- snáší vysoké tlaky
- účinně maže a usnadňuje rozpojování kovových součástí
- zabraňuje svaření a zadření součástek
- zabraňuje a odstraňuje pískání brzd
- univerzální použití

**TECHNICKÁ DATA**

Barva	: měděný odstín
Báze	: minerální olej
Zpevňovadlo	: Li-12 Hydroxistearat
Klasifikační stupeň NLGI	: 2
Hustota při +20 °C	: 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +1100 °C
Kovový pigment	: měď
Závitové tření	: 0,10 μ při pokojové teplotě

**OBLAST POUŽITÍ** K mazání, uvolňování a ochraně před korozi u teplotně silně namáhaných součástí. V chemickém a petrochemickém průmyslu, v elektrárnách, keramickém a strojírenském průmyslu, při výrobě automobilů hlavně pro mazání šroubových spojení, spojů výfukových potrubí, výfukových tlumičů, hnacích částí vozidel a brzdových soustav.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Nanáší se štětcem, kartáčem nebo netkanou textilií na očištěné plochy. Podle charakteru stroje nebo součásti se nanáší odpovídající množství pasty.

**NABÍDKA BALENÍ**

Kupfer-Paste	100 g	Obj. č. 3080
	250 g dóza	Obj. č. 3081
	1 kg	Obj. č. 4061