

## SILIKONOVÝ TUK

*Silicon Fett*

**POPIS PRODUKTU** Mazací prostředek se širokým teplotním rozpětím pro použití při nízkých i vysokých teplotách, vyznačující se výbornými mazacími a dělicími vlastnostmi. Vysoká odolnost proti oxidaci, nepatrná náchylnost k odpařování. Výborně odolává studené i horké vodě, stárnutí a je teplotně stabilní. Nevadí mu nečistoty a je vhodný pro centrální mazací zařízení. Tuk je použitelný ve slabě kyselém i slabě zásaditém prostředí.

Označení podle DIN 51502: KSI2 S-40

<b>TECHNICKÁ DATA</b>	Barva	: transparentní / světlá	
	Báze	: syntetické oleje	
	Klasifikační stupeň NLGI	: 2	DIN 51818
	Penetrace	: 265 – 295	DIN ISO 2137
	Bod skápnutí	: > +200 °C	DIN ISO 2176
	Teplotní rozpětí pro použití	: -40 – +200 °C	

**OBLAST POUŽITÍ** Pro mazání valivých a kluzných ložisek s nízkým ložiskovým tlakem. Jako dělicí a mazací prostředek pro lícování kovových a plastových součástí. Těsnící tuk pro labyrintové ucpávky. Je použitelný ve vlhkém a chemicky agresivním prostředí.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Je potřeba dodržovat doporučení a předpisy výrobců ložisek vydaných pro jejich údržbu. Ložisková tělesa plnit tukem maximálně do jejich poloviny. Před aplikací silikonového tuku je nutno odstranit všechny zbytky jiných tuků.

**Při používání nemíchat s jinými mazacími tuky!**

<b>NABÍDKA BALENÍ</b>	Silicon-Fett	10 g	Obj. č. 3337
		100 g	Obj. č. 3312
		20 kg	Obj. č. 3307