

MOTOROVÝ OLEJ MoS₂ LEICHTLAUF 10W-40

MoS₂-Leichtlauf SAE 10W-40

POPIS PRODUKTU Motorový olej speciálně vyvinutý v laboratořích LIQUI MOLY, koncipovaný pro celoroční provoz. Vybrané minerální a syntetické základní oleje a vysoký obsah aditiv spolu s pevnou mazací látkou MoS₂ (molybden disulfid) zajišťuje optimální mazání při extrémních provozních podmínkách a dlouhých intervalech mezi jednotlivými výměnami oleje.

VLASTNOSTI

- doporučený do benzinových a dieselových motorů, s i bez přepřehování turbodmychadlem a s i bez chlazení plnicího vzduchu
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách, dobré studené starty
- velmi vysoká odolnost proti opotřebení a možnost nouzového provozu vozidla díky mazací látce MoS₂
- vysoká stabilita viskozity a odolnost proti stárnutí
- vynikající čistota v motoru
- testovaný na motorech s katalyzátory výfukových plynů

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API SL/CF
ACEA A3-04/B4-04
Speciální vývoj firmy LIQUI MOLY!

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 10W-40		
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 98	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 14,4	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 152		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -34	°C	DIN ISO 3016
Barva	: šedo-černá		
Sulfátový popel	: 1,25	g/100 g	DIN 51575

OBLAST POUŽITÍ Motorový olej pro benzinové i dieselové motory a motory přepřehované turbodmychadly. Vhodný zvláště pro dlouhé intervaly výměny oleje a extrémní provozní podmínky.

ZPŮSOB POUŽITÍ Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců automobilů nebo motorů uvedené v průvodní dokumentaci k vozidlu.

NABÍDKA BALENÍ

MoS ₂ -Leichtlauf SAE 10W-40	1 l	Obj. č. 1091 D-GB-I-E-P
	1 l	Obj. č. 2626 D-PL-H-RO-TR
	1 l	Obj. č. 8904 D-NL-F-GR-ARAB
	4 l	Obj. č. 1917 D-RUS-UA
	4 l	Obj. č. 2627 D-PL-H-RO-TR
	5 l	Obj. č. 1092 D-GB-I-E-P
	5 l	Obj. č. 1860 D-NL-F-GR-ARAB
	5 l	Obj. č. 2184 D-PL-H-RO-TR
	5 l	Obj. č. 2896 D-DK-FIN-N-S
	20 l	Obj. č. 1089
	60 l	Obj. č. 1090
	205 l	Obj. č. 1094