

MOTOROVÝ OLEJ LKW LANGZEIT FE 5W-30

LKW Langzeit-Motoröl FE SAE 5W-30

POPIS PRODUKTU Plně syntetický celoroční motorový olej, speciálně přizpůsobený pro motory užitkových vozidel s optimalizací výfukových plynů (Euro 2 a Euro 3) a s velmi dlouhými intervaly výměny oleje až 120.000 km. Díky použití vybraných základních olejů na PAO (polyalphaolefin) bázi s třídou viskozity 5W-30 je dosaženo vynikajících vlastností oleje – lehčí běh motoru a výrazné snížení spotřeby paliva. Aplikací nejnovější technologie aditiv je zaručena optimální ochrana proti opotřebení, která odpovídá a splňuje nejvyšší požadavky na oleje pro moderní diesellové motory užitkových vozidel. Doporučeno jen pro diesellové motory.

VLASTNOSTI

- vlivem nižší viskozity zřetelně snižuje spotřebu paliva
- optimální stabilita mazacího filmu a vysoká ochrana před opotřebením
- zabraňuje tvorbě usazenin v turbodmychadlu
- zabraňuje tvoření zrcadlových plošek (bore polishing)
- široký tepelný rozsah pro použití
- vynikající vlastnosti při studených startech
- výborná stříhová stabilita a odolnost proti stárnutí
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- vynikající detergentní a disperzní vlastnosti
- udržuje systém chlazení plnicího vzduchu extrémně čistý

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API	CF
ACEA	E4-99 Issue 3, E7-04, E5-02
DAF	HP1, HP2
MAN	M3277
MB	228.5
Renault	RXD
Scania	LDF
Volvo	VDS-3

Liqui Moly doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Cummins	CES 20077
MB	235.28
MTU	Typ3

TECHNICKÁ DATA	Třída viskozity	: 5W-30		
	Hustota při +15 °C	: 0,86	g/cm ³	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 72,0	mm ² /s	DIN 51562
	Viskozita při +100 °C	: 12,0	mm ² /s	DIN 51562
	Index viskozity	: 164		DIN ISO 2909
	Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: -54	°C	DIN ISO 3016
	Ztráta odpařením	: 7,5	% hmot.	DIN 51581

OBLAST POUŽITÍ Speciálně doporučený pro vysoce zatěžované diesellové motory užitkových vozidel s optimalizací výfukových plynů nejmodernější technologie (Euro 2 a Euro 3) a extrémně dlouhými intervaly výměny oleje.

ZPŮSOB POUŽITÍ Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců užitkových automobilů nebo motorů pro normální a prodloužené intervaly výměny oleje. Doporučený pro použití pouze u diesellových motorů.

MOTOROVÝ OLEJ LKW LANGZEIT FE 5W-30

LKW Langzeit-Motoröl FE SAE 5W-30

NABÍDKA BALENÍ	LKW Langzeit-Motoröl FE SAE 5W-30	20 l kanistr	Obj. č. 4600
		60 l sud	Obj. č. 4601
		60 l kontejner	Obj. č. 1179 D
		120 l kontejner	Obj. č. 4604 D
		205 l sud	Obj. č. 4602
		volný objem	Obj. č. 4603
		1 000 l nádrž	Obj. č. 4688