

## INFORMACE O VÝROBKU

# ÚDRŽBOVÝ BÍLÝ TUK VE SPREJI

*Wartungs-Spray weiß*

**POPIS VÝROBKU** Bílý údržbový sprej je velmi dobře přilnavý a vodě odolný výkonný mazací prostředek bílé barvy. Po odpaření rozpouštědel zůstává na ošetřených částech měkká mazací vrstva.

**VLASTNOSTI**

- zabraňuje vzniku rzi ve spojích a na třecích plochách
- spolehlivá ochrana proti korozi
- extrémně dobrá přilnavost
- vynikající mazací schopnosti
- dobrá odolnost proti vodě
- výborná stálost vlastností při nízkých i vysokých teplotách
- čistota při použití

**TECHNICKÁ DATA**

Báze	: minerální olej / tuhé mazací látky
Barva	: bílá
Hustota	: cca 1,0 g/cm <sup>3</sup> (dle stupně odpaření rozpouštědla)
Bod skápnutí (ISO 2176)	: bez
Třída konzistence	: NLGI 2 (dle stupně odpaření rozpouštědla)
Teplotní rozpětí	: -30°C až +250°C
Zpevňovadlo	: Bentonit
Hnací plyn	: propan / butan

**OBLAST POUŽITÍ** K mazání pohyblivých součástí: hřídelí, závěsů, kloubů, čepů, bovdenů, vodících lišt, posuvných střežích, řetězů, pružin, dveřních zámků apod.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Před použitím dózu řádně protřepat. Na větší plochy nanášet bez použití nasažené kapilární trubičky ze vzdálenosti cca 20-25 cm. Kapilární trubička slouží k mazání méně přístupných míst a umožní tak bezproblémové použití a zaručenou účinnost přípravku.

Po použití je nutno pročistit ventil dózy prostříknutím (dózu držet dnem vzhůru), dokud nezačne unikat čistý hnací plyn.

**NABÍDKA BALENÍ**      Wartungs-Spray weiß      250 ml      Obj. č. 3075