

ČISTIČ BRZDOVÝCH SOUČÁSTEK A III

Bremsen & Teilereiniger A III

POPIS PRODUKTU Čistič obsahuje kombinaci vybraných rozpouštědel, která umožňuje spolehlivé a bezproblémové čištění a odmašťování konstrukčních součástí v automobilové oblasti a průmyslových oborech. Díky nízkému povrchovému napětí má čistič vynikající schopnost pronikat do nejtěsnějších míst, kde rozpouští olej, tuk, pryskyřici a rovněž dehtové zbytky a nečistoty. Po odpaření rozpouštědel zůstává ošetřený povrch odmaštěný a zbavený všech usazenin.

VLASTNOSTI

- nízké povrchové napětí
- výborné pronikací vlastnosti
- rozpouští pryskyřičné a dehtové nečistoty
- odstraňuje olejové a jiné mastné nečistoty
- nezanechává žádné zbytky
- vysoký podíl účinných látek (97 %)
- hnací plyn je neutrální k životnímu prostředí
- hospodárné používání
- univerzálně použitelný
- bezpečné používání

TECHNICKÁ DATA

Báze	: směs rozpouštědel bez acetonu
Barva	: čirá, bez barvy
Vzhled	: kapalina, aerosol
Hustota při +20 °C	: 0,79 g/cm ³
Hnací plyn	: CO ₂

OBLAST POUŽITÍ Díky své univerzálnosti čistič nabízí využití v četných možnostech v průmyslu, dílnách, zemědělství nebo při hobby činnostech apod.

Brzdy:

Bubnové a kotoučové brzdy, obložení, brzdové zdrže, válce, pružiny, čelisti.

Spojka:

Obložení, přítlačné kotouče a všeobecně další části spojek.

Převodovka:

Automatické převodovky, planetové unášeče, olejová čerpadla, brzdové pásy, spojovací části, ozubená kola.

Montáž a oprava:

Karburátory, benzínová čerpadla, součásti motorů, elektrická zařízení jako regulátory, dynamo / alternátory, startéry; odstraňuje olejové a mastné skvrny z podlahových krytin, látek a obkladových materiálů.

ZPŮSOB POUŽITÍ Čistič nastříkat na znečištěné součástky a nechat jej odkapat a odpařit. Případně je možné součástky osušit tlakovým vzduchem.

Výrobek může poškodit laky a díly z plastických hmot. Před použitím ověřte snášenlivost ohroženého povrchu s čističem!

NABÍDKA BALENÍ Bremsen & Teilereiniger A III 500 ml Obj. č. 3389