

LESKLÝ VOSK

Glanz-Sprühwachs

POPIS PRODUKTU Ochranný vosk na vodní bázi s dobrým čisticím účinkem a vysokým leskem. Snadno a rychle odstraňuje lehké silniční znečištění a mastnoty bez vzniku jemných škrábanců. Vlivem super lehkého rozleštění (jako stírání prachu) vzniká na všech druzích laků vysoký lesk s velmi dobrou barevnou hloubkou. Vzniklá ochranná vrstva zahlašuje jemné škrábance a chrání lak před účinky povětrnostních vlivů.

VLASTNOSTI

- vysoký zrcadlový lesk
- optimální ochrana proti agresivním vlivům životního prostředí
- super lehké rozleštění (jako stírání prachu)
- hospodárné používání
- dobrý dlouhodobý účinek
- odstraňuje mastnoty a lehké silniční znečištění bez vzniku jemných škrábanců
- velmi dobrá hloubka barvy laku

TECHNICKÁ DATA

Báze	: vosky / silikony
Forma	: kapalina
Barva	: světle zelená
Hustota při 20 °C	: 0,99 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > 61 °C
Hodnota pH	: 8 – 9
Rozpustnost ve vodě	: mísitelná s vodou

OBLAST POUŽITÍ

Výborný vosk pro občasnou ochranu laku. Optimální ošetření laku proti povětrnostním vlivům. Vhodné pro běžné i metalické laky, obnovené i vhodně ošetřené, a rovněž pro rychlou obnovu lesku u nových i použitých vozidel ve výstavních halách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Snadné a rychlé použití vosku minimalizuje náklady na práci. Při větších znečištěních je potřeba ošetřované plochy nejprve důkladně umýt a osušit. Dózu s voskem před použitím silně protřepat. Vosk tence a rovnoměrně nastříkat na ošetřovanou plochu. Postupovat po částech. Je také možno použít Láhev s pumpičkou (obj. č. 3316). Následně nanesený vosk na ploše rovnoměrně rozetřít a rozlešit pomocí měkké textilní utěrky nebo Utěrky z mikrovláken (obj. č. 1651). Případně použít na leštění suchou utěrku.

Buničina nebo papírové utěrky nejsou pro rozleštění a ani pro následné leštění doporučené.

Poznámka

Vosk nenanášet na horké plochy karosérie a ani na přímém plném slunci.

NABÍDKA BALENÍ

Glanz-Sprühwachs

400 ml aerosol

Obj. č. 1647