

INFORMACE O VÝROBKU

PŘILNAVÝ MAZACÍ TUK VE SPREJI

Haftschmier-Spray

POPIS VÝROBKU Syntetická vysoce jakostní, tepelně stabilní, extrémně přilnavá, a neodstředitelná kompozice mazacích látek. Po odpaření rozpouštědel zůstává na ošetřených plochách extrémně přilnavý a měkký mazací film.

VLASTNOSTI

- stálost při vysokých teplotách
- extrémní přilnavost
- výborná ochrana proti korozi
- odolnost vůči teplé i studené vodě
- schopnost odolávat vysokým tlakům
- dobrá vzlínavost
- vysoká výkonnost pouze v nesmíšeném stavu s jiným tukem
- dlouhodobý účinek

TECHNICKÁ DATA

Báze	: syntetický olej / směs polymerů
Barva	: světle žlutá
Hnací plyn	: propan / butan
Ochrana před korozi - 5 cyklů s kondenzovanou vodou ve střídavém klimatu	: ke korozi nedochází

OBLAST POUŽITÍ K preventivnímu mazání v pravidelných intervalech pro části automobilu jako jsou závěsy, klouby, táhla, řídicí tyče, vodící lišty apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ Přípravek rovnoměrně nastříkat v odpovídajícím množství na očištěné části. Nutno respektovat předpisy výrobců automobilů.

NABÍDKA BALENÍ Haftschmierspray 400 ml Obj. č. 4084