

MOTOROVÝ OLEJ RACING SYNTH 2T

Racing Synth 2T

POPIS PRODUKTU Motorový olej Racing Synth 2T je složený z vybraných minerálních a syntetických základních olejů a speciálních aditiv. Je přizpůsobený pro použití do dvoutaktních spalovacích motorů s mazáním palivovou směsí nebo s odděleným mazáním.

VLASTNOSTI

- spalování bez popelu a jiných zbytků
- chrání před korozi a opotřebením
- chrání motor a výfukový systém před tvorbou usazenin
- vysoká teplotní stabilita
- je samomísitelný

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API TC
ISO L-EGD
JASO FC
SCC TSC-3
Global Category GD

TECHNICKÁ DATA	Hustota při +15 °C	: 0,87	g/cm ³	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 62	mm ² /s	DIN 51562
	Viskozita při +100 °C	: 10,5	mm ² /s	DIN 51562
	Index viskozity	: 160		DIN ISO 2909
	Bod vzplanutí	: >+65	°C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: -40	°C	DIN ISO 3016
	Barevné číselné označení (ASTM)	: 3		DIN 51578
	Sulfátový popel	: 0,15	g/100g	DIN 51575
	Číslo celkové alkality (TBN)	: 2,2	mg KOH/g	DIN ISO 3771

OBLAST POUŽITÍ Pro dvoutaktní motory s mazáním palivovou směsí nebo s odděleným mazáním a vzduchovým i vodním chlazením. Nutno respektovat směšovací poměr určený výrobcem motoru.

ZPŮSOB POUŽITÍ U mazání palivovou směsí
Přiměřené množství oleje z dózy nalít do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanoveném směšovacím poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně.

U odděleného mazání
Obsah dózy nalít do olejové nádrže. Olej bude automaticky přimícháván do benzínu ve stanoveném poměru dávkovacím zařízením.

NABÍDKA BALENÍ	Racing Synth 2T	1 l	Obj. č. 1505
		20 l	Obj. č. 1566