

INFORMACE O VÝROBKU

SPREJ NA ŘETĚZY

Kettenspray

POPIS VÝROBKU Jedná se o vysoce jakostní, tepelně stabilní kombinaci mazadel. Je extrémně přilnavý a odolný proti odstříkovaní. Po odpaření rozpouštědel zůstává na ošetřených částech extrémně pevný, přilnavý a měkký film. Vhodný pro klasické řetězy i pro řetězy s O-kroužky.

VLASTNOSTI

- extrémní přilnavost
- neodstranitelnost odstředivou silou
- výborná ochrana proti korozi
- vysoká odolnost proti tlaku
- odolnost vůči teplé, studené a stříkající vodě
- vynikající vzlínavost
- výborné snížení tření a opotřebení
- zabraňuje prodlužování řetězů u vysokootáčkových motocyklů
- nejvyšší výkon pouze v nesmíšeném stavu s jiným tukem

TECHNICKÁ DATA

Báze	: syntetický olej / zvyšovač přilnavosti
Barva	: bezbarvá / čirá
Hustota (po odpaření rozpouštědla)	: 0,715 g/cm ³
Teplotní rozsah	: -30°C až + 180°C krátkodobě až +200°C
Odolnost proti vodě při +90°C	: 0 DIN 51807

OBLAST POUŽITÍ Základní a údržbové mazání řetězů. Obzvláště vhodný do prašného, špinavého a silně korozivního prostředí. Díky extrémní přilnavosti je vhodný zejména pro vysoce zatěžované a rychle běžící řetězy.

ZPŮSOB POUŽITÍ Řetěz důkladně očistit vhodným prostředkem jako je např. Liqui Moly Rychločistič obj. č. 3318. Nastříkat tuk rovnoměrně na řetěz. Po odpaření rozpouštědel získá tuk svou konečnou konzistenci a přilnavost.

NABÍDKA BALENÍ

Kettenspray	400 ml	Obj. č. 3579
	200 ml	Obj. č. 3581