

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4100 5W-40

Top Tec 4100 SAE 5W-40

POPIS PRODUKTU

Top Tec 4100 je moderní lehkoběžný motorový olej špičkové třídy určený pro celoroční použití. Kombinace nekonvenčních základních olejů zhotovených syntetickou technologií ve spojení s nejnovějšími aditivami vytváří motorový olej se skvělou ochranou proti opotřebením, sníženou spotřebou oleje a paliva a s rychlým promazáním motoru. Tak je možné realizovat výrobci předepsané lhůty výměny oleje dlouhé až 30.000 km. Tento olej odpovídá mimo jiné i nejnovějším požadavkům firem BMW a Mercedes-Benz na dieselové motory vozidel s filtry pevných částic podle normy Euro IV (stav 10/05). Olej se rovněž výborně hodí pro použití v osobních vozidlech s pohonem na plynová paliva (CNG/LPG).

VLASTNOSTI

- lehčí běh motoru
- dlouhá životnost motoru díky vynikající ochraně před opotřebením
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- optimální tlak oleje v celém rozsahu otáček
- nejvyšší bezpečnost mazání při nízkých i vysokých teplotách
- vysoká stříhová stabilita a odolnost proti stárnutí
- úspora pohonných hmot a snížená produkce škodlivých látek
- vynikající čistota v motoru
- testován na motorech s katalyzátory a ověřen pro turbodmychadla
- mísitelný a snášenlivý se všemi běžnými motorovými oleji

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04/C3-04
MB 229.31
BMW Longlife-04
VW 505.00/502.00
Porsche
Ford WSS M2C 917-A

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

VW 505.01

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 5W-40		
Viskozita při +40 °C	: 85	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 14	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 170		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	: 0,8	g/100g	DIN 51575
Celkové číslo alkality (TBN)	: 7,6	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Minimální vysokoteplotní viskozita	: 3,5	mPa.s	CEC CL-23

OBLAST POUŽITÍ

Optimální pro moderní dieselové a benzinové motory s víceventilovou technikou a přeplňováním turbodmychadlem s i bez chlazení plnicího vzduchu. Olej odpovídá mimo četných specifikací výrobců vozidel i nejnovějším požadavkům firem BMW a Mercedes-Benz na dieselové motory vozidel s filtry pevných částic podle normy Euro IV (stav 10/05).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců automobilů nebo motorů uvedené v průvodní dokumentaci k vozidlu.

Nejvyšší účinnost zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4100 5W-40

Top Tec 4100 SAE 5W-40

NABÍDKA BALENÍ	Top Tec 4100 SAE 5W-40	1 l	Obj. č. 3700 D-GB-I-E-P
		1 l	Obj. č. 2837 D-DK-FIN-N-S
		1 l	Obj. č. 8974 D-NL-F-GR-ARAB
		5 l	Obj. č. 3701 D-GB-I-E-P
		5 l	Obj. č. 2838 D-DK-FIN-N-S
		5 l	Obj. č. 8975 D-NL-F-GR-ARAB
		20 l	Obj. č. 3702 D
		60 l	Obj. č. 3703 D
		60 l kont.	Obj. č. 3718 D
		120 l kont.	Obj. č. 3719 D
		205 l	Obj. č. 3704 D
		volný objem	Obj. č. 3705 D