

MOTOROVÝ OLEJ LKW LEICHTLAUF 10W-40

LKW-Leichtlauf-Motoröl SAE 10W-40

POPIS PRODUKTU

Vysokovýkonný lehkoběžný motorový olej moderní koncepce, určený pro provoz v dieselových motorech užitkových automobilů, s i bez přeplňování nebo chladičem plnicího vzduchu. Díky svému obsahu moderních aditiv a jejich spojení s nekonvenčními základovými oleji, zaručuje tento olej výborné lehkoběžné vlastnosti. Vytváří rovněž vysokou ochranu proti opotřebením a umožňuje dodržovat maximální intervaly výměny oleje.

VLASTNOSTI

- lehčí běh motoru
- velmi dobrá ochrana proti opotřebením
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách, bezpečný studený start
- vysoká stabilita mazacího filmu
- optimální čistota motoru
- mísitelný a snášenlivý s obvyklými motorovými oleji
- byl testovaný na motorech s katalyzátory a osvědčený pro turbodmychadla
- měřitelná úspora oleje a pohonných hmot

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API	SL/CI-4
ACEA	E7-07/B4-07/A3-07
Global	DHD-1
Mack	EO-M Plus
MAN	M3275
MB	228.3
Volvo	VDS-3

Liqui Moly doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Caterpillar	ECF-2, ECF-1-a
Cummins	20071/20072/20076/20077/20078
Deutz	DQC III-05
MB	229.1
MTU	Typ 2
Renault	RLD, RLD-2
Scania	Standard Drain – max. 60.000 km
ZF	TE-ML 07C

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 10W-40		
Hustota při +15 °C	: 0,87	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 94	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 14,0	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 152		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +225	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -38	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,0		DIN 51578

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny dieselové atmosférické i přeplňované motory, s i bez chlazení plnicího vzduchu. Speciálně vhodný pro dlouhé intervaly výměny oleje a pro vysoké motorické požadavky. Je doporučený rovněž jako univerzální motorový olej pro smíšený vozový park.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců automobilů nebo motorů uvedené v průvodní dokumentaci k vozidlu. Je mísitelný s obvyklými motorovými oleji.

Nejvyšší účinnost zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

MOTOROVÝ OLEJ LKW LEICHTLAUF 10W-40

LKW-Leichtlauf-Motoröl SAE 10W-40

NABÍDKA BALENÍ

LKW-Leichtlauf-Motoröl
SAE 10W-40

5 l kanystr	Obj. č. 1185 D-GB-I-E-P
20 l kanystr	Obj. č. 4743 D
60 l sud	Obj. č. 4744 D
205 l sud	Obj. č. 4747 D
60 l kontejner	Obj. č. 4745 D
120 l kontejner	Obj. č. 4746 D
volný objem	Obj. č. 4748 D