

## **PŘEVODOVÝ OLEJ ATF III**

### *ATF III*

**POPIS PRODUKTU** ATF III je multifunkční hydraulická kapalina pro automatické i manuální převodovky řazení, pro hydraulické systémy motorových vozidel a mnohé další průmyslové využití. Tato kapalina zaručuje perfektní funkčnost hydraulických převodovek při extrémních provozních podmínkách a při velkých teplotních výkyvech.

**VLASTNOSTI**

- výborné viskózní a tepelné chování
- vysoká teplotní stabilita
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- vysoká odolnost proti stárnutí a chemická stálost
- vynikající odolnost proti opotřebení a příznivé vlastnosti tření
- velmi nízký bod tuhnutí
- optimální ochrana proti korozi

**Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:**

GM Dexron III G  
Allison C-4  
Caterpillar TO-2  
Ford Mercon  
Voith 55.6335.36 (dříve G 607)  
ZF TE-ML 04D, 17C

**LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:**

MAN 339 Typ V1, 339 Typ Z1  
MB 236.1

<b>TECHNICKÁ DATA</b>	Hustota při +15 °C	: 0,865	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 36	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Viskozita při +100 °C	: 7,9	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Index viskozity	: 200		DIN ISO 2909
	Bod vzplanutí	: +185	°C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: < -40	°C	DIN ISO 3016
	Barevné číselné označení (ASTM)	: 7,9		DIN 51578
	Barva (ASTM)	: červená		DIN 51578

**OBLAST POUŽITÍ** Kapalina ATF III je vhodná pro použití v manuálních a automatických převodovkách řazení, v měničích točivého momentu a mnohých systémech se servořízením, a to v souladu se specifikacemi a servisními předpisy, vypracovanými výrobci motorových vozidel a převodovek.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců vozidel, převodovek a hydraulických systémů.

<b>NABÍDKA BALENÍ</b>	ATF III	500 ml	Obj. č. 1405
		1 l	Obj. č. 1043, 1885, 2648, 9521
		5 l	Obj. č. 1056, 2499, 9522
		20 l	Obj. č. 1058
		60 l	Obj. č. 1246
		205 l	Obj. č. 1245
		1 000 l	Obj. č. 1059