

HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ TDL SAE 75W-90

Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90

POPIS PRODUKTU

Vícerozsaňový převodový olej pro univerzální použití v užitkových vozidlech. Jako převodový olej typu TDL (Total Drive Line) je výborně použitelný pro mazání všech součástí pohonů, od náročných synchronizovaných a nesynchronizovaných řadicích ústrojí až po náhony náprav s hypoidním ozubením. Díky zúžení sortimentu používaných převodových olejů a vyloučení nebezpečí možné záměny při jejich výměnách zřetelně přispívá k racionalizaci v moderním vozovém parku. Snížení tření vlivem optimálního nastavení viskozity přináší úsporu pohonných hmot.

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API GL4, GL5

API MT1

MIL-L 2105 D

MIL-L PRF 2105 E

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

DAF

Eaton

MAN 341 N+ML, 342 N+ML, 3343 ML

MB 235.0

Scania TO-1, TO-2

Volvo 97310

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08A

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 75W-90		DIN 51512
Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 82	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 14,5	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 185		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +184	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: < -43	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: 2		DIN 51578

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální použití pro všechny manuální převodovky řazení, vedlejší převodovky a diferenciály.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců vozidel a převodovek.

NABÍDKA BALENÍ

Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90	500 ml	Obj. č. 1406
	1 l	Obj. č. 1407
	20 l	Obj. č. 1408
	60 l	Obj. č. 4708
	205 l	Obj. č. 4709
	1 000 l	Obj. č. 4731