

HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-140 LS

Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl GL5 SAE 75W-140 LS

POPIS PRODUKTU Vysoce kvalitní plně syntetický hypoidní převodový olej pro nejvyšší zatížení. Speciálně byl vyvinutý pro použití v rozvodovkách s i bez samosvorného diferenciálu. Obsahuje zvláštní přísady, které oleji propůjčují nejen vynikající EP-vlastnosti (protitlakové), ale také mění koeficient tření mezi kotouči spojky, čímž odstraní vibrace způsobené „Stick-Slip“ efektem (zadržávání mezi kluznými plochami). Tím splňuje zvláštní požadavky známých výrobců motorových vozidel, jako např. pro značku BMW.

VLASTNOSTI

- nejvyšší schopnost absorpce tlaku
- dobrá snášenlivost s těsnícími materiály
- vysoká ochrana proti vzniku rzi a koroze
- výborná ochrana proti opotřebení
- pro prodloužené výměny oleje
- zmenšuje hlučnost chodu převodů
- vynikající odolnost proti stárnutí
- optimální viskózní a tepelné chování

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API GL5 LS

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

BMW Hinterachsgetriebeöl

Scania STO 1:0

VME

ZF TE-ML 05D, 12D, 16G

TECHNICKÁ DATA	Třída viskozity	: 75W-140	DIN 51512
	Hustota při +15 °C	: 0,865 g/cm ³	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 180 mm ² /s	DIN 51562
	Viskozita při +100 °C	: 24,5 mm ² /s	DIN 51562
	Index viskozity	: > 160	DIN ISO 2909
	Bod vzplanutí	: +220 °C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: < -55 °C	DIN ISO 3016
	Barevné číselné označení (ASTM)	: 2	DIN 51578

OBLAST POUŽITÍ Pro velmi zatížené rozvodovky s i bez samosvorného diferenciálu a pro pomocná zařízení.

ZPŮSOB POUŽITÍ Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců vozidel a převodovek. Mísitelný se všemi zbytky minerálních olejů, které mohou při výměnách oleje zůstat v rozvodovce nebo pomocných zařízeních.

NABÍDKA BALENÍ	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl GL5		
	SAE 75W-140 LS	500 ml	Obj. č. 4420
		1 l	Obj. č. 4421
		20 l	Obj. č. 4422
		60 l	Obj. č. 4423