

## **SYNTETICKÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-90**

*Vollsynthetisches Getriebeöl SAE 75W-90*

**POPIS PRODUKTU** Plně syntetický vysoce výkonný vysokotlaký převodový olej. Zvláště určený pro velmi zatěžované převodovky manuálně řazené, vedlejší převodovky a náhony s hypoidním ozubením. Rovněž je vhodný pro systémy Transaxle (převodovky s rozvodovkami na zadní nápravě), u kterých je vyžadováno mazání specifikace API GL5. Plně syntetické základní oleje vysoké kvality a moderní technologie přísad zaručují široké možnosti použití a optimální mazání převodovek při extrémních provozních podmínkách.

**VLASTNOSTI**

- široký rozsah viskozity
- vynikající ochrana proti opotřebení
- optimální vysokotlaké vlastnosti
- vysoká ochrana proti korozi
- snižuje sílu na ruční řazení převodů
- snižuje hlučnost chodu převodovky

**Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:**

API GL5 LS  
MIL-L 2105 C/D

<b>TECHNICKÁ DATA</b>	Třída viskozity	: 75W-90		DIN 51512
	Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 82	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Viskozita při +100 °C	: 14,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Index viskozity	: 185		DIN ISO 2909
	Bod vzplanutí	: +184	°C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: -43	°C	DIN ISO 3016
	Barevné číselné označení (ASTM)	: 2		DIN 51578

**OBLAST POUŽITÍ** Pro velmi zatížené převodovky manuálně řazené, vedlejší převodovky, hypoidní převody a systémy typu Transaxle.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců vozidel a převodovek. Mísitelný se všemi zbytky minerálních olejů, které mohou při výměnách oleje zůstat v převodovce a rozvodovce. Použitý olej je možno likvidovat spolu s běžnými oleji.

<b>NABÍDKA BALENÍ</b>	Vollsynthetisches Getriebeöl SAE 75W-90	500 ml	Obj. č. 1413
		1 l	Obj. č. 1414
		20 l	Obj. č. 1415
		60 l	Obj. č. 1412