

INFORMACE O VÝROBKU

RYCHLOČISTIČ

Schnellreiniger

POPIS VÝROBKU

Prostředek je vyrobený z kombinace rozpouštědel bez acetonu. Je především určen k rychlému a bezproblémovému čištění a odmaštění součástí v oblasti motorových vozidel a strojního průmyslu. Díky nízkému povrchovému napětí má prostředek vynikající schopnost pronikat do nejtěsnějších míst, kde rozpouští a odstraňuje olej, mazadla, pryskyřice a dehtové zbytky a usazeniny. Po rozpuštění se beze zbytku odpaří. Povrch zůstává čistý, odmaštěný a bez jakýchkoli zbytků.

VLASTNOSTI

- nízké povrchové napětí
- výborné pronikací vlastnosti
- kontrolované a beze zbytkové odpaření
- rozpouští pryskyřičné a dehtové nečistoty
- odstraňuje olejové a jiné mastné nečistoty
- nezanechává žádné zbytky
- hospodárné používání
- univerzálně použitelný
- neobsahuje absolutně žádný chlór a aceton

TECHNICKÁ DATA

Báze	: směs aktivních rozpouštědel
Barva	: čirý / bezbarvý
Forma	: kapalná
Vůně	: charakteristická
Bod vzplanutí	: -2 °C
Bod varu	: +80 °C
Hustota při +20°C	: 0,75 g/cm ³
Viskozita při +40°C	: <7 mm ² /s
Rozpustnost ve vodě	: částečná rozpustnost

OBLAST POUŽITÍ

Díky své univerzálnosti je přípravek použitelný v mnoha strojírenských oblastech, dílnách, zemědělství nebo hobby činnostech atd.

Brzdy:

bubnové a kotoučové brzdy, obložení, brzdové zdrže, válce, pružiny, čelisti.

Spojka:

obložení, přítlačné kotouče a další části spojky.

Převodovka:

automatické převodovky, planetové unášeče, olejová čerpadla, brzdové pásy, spojovací části, ozubená kola.

Montáž a oprava:

Karburátory, benzínová čerpadla, součásti motorů, elektrická zařízení jako regulátory, dynamo / alternátory, startéry; odstraňuje olejové a mastné skvrny z podlahových krytin, látek a obkladových materiálů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nastříkat prostředek na kontaminované součásti pomocí sprejové lahve Liqui Moly s mechanickou pumpičkou nebo vzduchové sprejové dózy. Po odpaření rozpouštědla jsou díly zcela odmaštěné a čisté.

Výrobek může poškodit laky a díly z plastických hmot. Před použitím ověřte snášenlivost ohroženého povrchu s rychločističem.

NABÍDKA BALENÍ

Schnellreiniger	5 l	Obj. č. 3319
	50 l	Obj. č. 3317
	60 l kontejner	Obj. č. 6586