

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4200 5W-30

Top Tec 4200 SAE 5W-30

POPIS PRODUKTU

Top Tec 4200 je moderní lehkoběžný motorový olej vyrobený hydrokrakovou syntetickou technologií určený pro celoroční použití v osobních benzinových a dieselových motorech vybavených filtry pevných částic podle normy Euro 4. Je vhodný pro prodloužené lhůty výměny oleje (WIV) nebo případně pro flexibilní intervaly výměny oleje. Vedle univerzálního použití pro vozidla značek Audi a VW skupiny (s výjimkou motorů TDI R5 a V10 vyrobených před datem 06/2006) může být používán také v dalších vozidlech značek, jako jsou např. BMW, Mercedes-Benz, Renault a další. Kombinace nekonvenčních základních olejů zhotovených hydrokrakovou syntetickou technologií ve spojení s nejnovějšími aditivami zaručují oleji skvělou ochranu proti opotřebení, sníženou spotřebou oleje a paliva a rychlé promazání motoru. Tak je možné realizovat výrobci předepsané lhůty výměny oleje dlouhé 30.000, případně až 50.000 km, nebo doby 2 let (pro nižší počet km).

VLASTNOSTI

- lehčí běh motoru
- dlouhá životnost motoru díky vynikající ochraně před opotřebením
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- optimální tlak oleje v celém rozsahu otáček
- nejvyšší bezpečnost mazání při nízkých i vysokých teplotách
- vysoká stříhová stabilita a odolnost proti stárnutí
- úspora pohonných hmot a snížená produkce škodlivých látek
- vynikající čistota v motoru
- testován na motorech s katalyzátory a ověřen pro turbodmychadla
- nemísí s běžnými motorovými oleji

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

ACEA A3-04/B4-04/C3-04
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

MB 229.31
Audi a VW 500.00/501.01/502.00/505.00/505.01/503.00/503.01/506.00/506.01
(s výjimkou motorů TDI R5 a V10 vyrobených před datem 06/2006)
BMW Longlife-01/Longlife-01FE
Renault ACEA C3-04

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 5W-30		
Viskozita při +40 °C	: 72	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 11,8	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 160		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
Sulfátový popel	: 0,6	g/100g	DIN 51575
Celkové číslo alkality (TBN)	: 6,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Minimální vysokoteplotní viskozita	: 3,7	mPa.s	CEC CL-23

OBLAST POUŽITÍ

Výborně se hodí pro benzinové a dieselové motory s prodlouženými lhůtami výměny oleje (WIV), případně s flexibilními intervaly výměny oleje, a také pro motory s i bez další úpravy spalin, jako je např. dieselový filtr pevných částic (DPF). Motorový olej této specifikace je mnoha výrobci přímo požadován.

MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 4200 5W-30

Top Tec 4200 SAE 5W-30

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců automobilů nebo motorů uvedené v průvodní dokumentaci k vozidlu.

Nejvyšší účinnost a rovněž ochranu filtru pevných částic zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

Poznámka pro dílny: při výměně oleje nesmí zůstat v motoru více než 5 % běžného motorového oleje.

NABÍDKA BALENÍ

Top Tec 4200 SAE 5W-30	1 l	Obj. č. 3706 D-GB-I-E-P
	1 l	Obj. č. 2839 D-DK-FIN-N-S
	1 l	Obj. č. 8972 D-NL-F-GR-ARAB
	5 l	Obj. č. 3707 D-GB-I-E-P
	5 l	Obj. č. 2849 D-DK-FIN-N-S
	5 l	Obj. č. 8973 D-NL-F-GR-ARAB
	20 l	Obj. č. 3708 D
	60 l	Obj. č. 3709 D
	60 l kont.	Obj. č. 3713 D
	120 l kont.	Obj. č. 3714 D
	205 l	Obj. č. 3711 D
	volný objem	Obj. č. 3712 D