

MOTOROVÝ OLEJ LONGTIME HIGH TECH 5W-30

Longtime High Tech SAE 5W-30

POPIS PRODUKTU

Moderní lehkoběžný motorový olej špičkové třídy pro celoroční použití. Kombinace nekonvenčních základních olejů vyrobených syntetickou technologií a nejnovějších olejových aditiv dodávají oleji vlastnosti umožňující výbornou ochranu proti opotřebením a snížení spotřeby oleje a paliva. Zaručuje také okamžité promazání motoru od prvních otáček. S ohledem na specifikace výrobců motorů umožňuje tento výrobek prodloužení výměny oleje až po 40.000 km.

VLASTNOSTI

- lehčí běh motoru
- dlouhá životnost motoru díky výjimečné ochraně před opotřebením
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- optimální tlak oleje v celém rozsahu otáček
- nejvyšší bezpečnost mazání při vysokých i nízkých teplotách
- vysoká stříhová stabilita a odolnost proti stárnutí
- snížená spotřeba paliva a rovněž produkce škodlivých emisí
- vynikající čistota v motoru
- testován na motorech s katalyzátory a ověřen pro turbodmychadla
- mísitelný a snášenlivý se všemi běžnými motorovými oleji

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04/C3-04
BMW Longlife-04
MB 229.51
Ford WSS M2C 917-A
VW 502.00/505.00/505.01

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

MB 229.31

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 5W-30		
Hustota při +15 °C	: 0,86	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 70	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 12	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 164		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +225	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: 2,5		DIN 51578
Sulfátový popel	: 0,80	g/100 g	DIN 51575

OBLAST POUŽITÍ

Optimální olej pro moderní benzinové a dieselové motory osobních automobilů s víceventilovou technikou, typu Valvetronic, s přeplňováním turbodmychadlem a rovněž s i bez chlazení plnicího vzduchu. Speciálně doporučený pro dlouhé intervaly výměny oleje a pro vysoké motorické nároky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců automobilů nebo motorů uvedené v průvodní dokumentaci k vozidlu.

Nejvyšší účinnost zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

MOTOROVÝ OLEJ LONGTIME HIGH TECH 5W-30

Longtime High Tech SAE 5W-30

NABÍDKA BALENÍ	Longtime High Tech SAE 5W-30	1 l	Obj. č. 1136
		5 l	Obj. č. 1137
		1 l	Obj. č. 8978
		5 l	Obj. č. 8981
		20 l	Obj. č. 1138
		60 l	Obj. č. 1139
		205 l	Obj. č. 1140
		volný objem	Obj. č. 1141