

## ČISTIČ MOTORU

*Motor Clean*

**POPIS PRODUKTU** Vymývá a čistí vnitřek motoru. Vysoce účinné čisticí komponenty rozpouštějí usazeniny bahenního i pevného typu a obalují pevné i kapalně částice nečistot. Při výměně oleje se tyto částice nečistot vypustí spolu s opotřebovaným olejem. Motor očištěný od usazenin a nečistot spolu s čerstvým olejem může opět podávat plný výkon.

**VLASTNOSTI**

- šetrné a rychlé čištění
- neutrální vůči těsněním a ostatním v motoru používaným materiálům
- optimalizace výfukových zplodin
- zabránění nedostatečného mazání
- snášenlivý s katalyzátorem výfukových plynů
- vysoká hospodárnost
- žádné dodatečné zatížení životního prostředí
- jednoduché použití

**TECHNICKÁ DATA**

Barva	: hnědá
Báze	: přísady / nosná kapalina
Hustota při +20 °C	: 0,82 g/cm <sup>3</sup> DIN 51 757
Bod vzplanutí	: +60 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -45 °C DIN ISO 3016

**OBLAST POUŽITÍ** Čistí a vymývá olejové okruhy benzinových a dieselových motorů. Použití čističe je závislé na stupni znečištění olejového systému motoru. Není doporučeno používat v motocyklech se spojkou v olejové náplni.

**ZPŮSOB POUŽITÍ** Obsah dózy 500 ml stačí pro motory s olejovou náplní až 5 litrů motorového oleje. Přidává se do starého oleje před jeho výměnou v době, kdy je motor zahřátý na provozní teplotu. Motor se nechá cca 10 minut běžet na volnoběh. Následně vypustit starý olej, vyměnit olejový filtr a naplnit motor čerstvým olejem. Čistič je snášenlivý se všemi motorovými oleji běžně dostupnými na trhu.

**Poznámka:**

**Čistič není vhodný pro použití u motocyklů se spojkou v olejové náplni.**

**NABÍDKA BALENÍ**

Motor Clean	500 ml	Obj. č. 1019 D-GB-NL-F-E-I
	500 ml	Obj. č. 1883 GR-P-RO-RUS-UA-ARAB