

## **MOTOROVÝ OLEJ MEGOL SHPD 15W-40**

*megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40*

Megol SHPD 15W-40 je super výkonný motorový olej pro dieselové motory, který je výrobcí užitkových vozidel homologovaný pro prodloužené intervaly výměny oleje. Je to vícerozsahový dieselový motorový olej disponující vysokou výkonnostní rezervou, kterou mohou využívat jednotliví výrobci motorů v odpovídajících servisních systémech pro intervaly výměny oleje dlouhé až 45000 km.

<b>Specifikace/schválení:</b>	ACEA E7-04, A3/B4-04 API CH-4/SL Mack EO-M Plus MAN M 3275 MB 228.3 Renault RD-2 Volvo VDS-2 MTU Typ 2
-------------------------------	---

**Meguin doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:**

Cummins CES 20076/77

<b>Technická data</b>	<b>Předpis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Hodnota</b>
Třída viskozity SAE	DIN 51511		15W-40
Viskozita při -20 °C	DIN 51377	mPas	< 7000
Viskozita při +40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	105
Viskozita při +100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Viskozitní index	DIN ISO 2909		133
Barva dle stupnice ASTM	DIN ISO 2049		L 4,5
Hustota při +15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	885
Bod vzplanutí	DIN ISO 2592	°C	230
Bod tekutosti	DIN ISO 3016	°C	-30
Číslo celkové alkality	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,7
Ztráta odpařením	DIN 51581	% hmot.	10,8
HTHS viskozita	ASTM D 4683	mPas	3,9