

VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-80

Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-80

POPIS PRODUKTU

Vysokovýkonný vysokotlaký převodový olej určený pro velmi zatěžované převodovky manuální, vedlejší a systémy Transaxle (převodovky s rozvodovkami na zadní nápravě), u kterých je vyžadováno mazání specifikace API GL3+ (GL 3/4). Vysoce jakostní základní oleje syntetické technologie s moderní technologií přísad zaručují široké možnosti použití, optimální mazání převodovek při extrémních provozních podmínkách, a dovolují delší intervaly výměny oleje až 320 000 km. Díky lehkoběžným vlastnostem může být tento olej použitý např. při potížích s těžkým chodem řadicího mechanismu, což se objevuje v souvislosti s používáním vysoko viskózních / jednorozsahových olejů třídy API GL 3/4.

VLASTNOSTI

- optimální schopnost absorpce tlaku
- vysoká ochrana proti rzi a korozi
- zmenšuje hlučnost chodu převodů
- snižuje sílu na ruční řazení
- výborná odolnost proti opotřebení
- pro extrémně dlouhé výměny oleje u užitkových vozidel
- vynikající viskózní a tepelné chování oleje
- dobrá snášenlivost s těsnicími materiály

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API GL3+

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Eaton Extended Drain (300.000 km)

DAF

Iveco

MAN 341 Typ E3, 341 Typ Z3

MB 235.4 / 235.10 / 235.11

Renault LKW

Volvo 97305

ZF TE-ML 02D, 08

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 75W-80		
Hustota při +15 °C	: 0,876	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 62	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 9,2	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 129		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +228	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: 2		DIN 51578

OBLAST POUŽITÍ

Pro velmi zatížené převodovky manuální, přídavné a Transaxle (převodovky s rozvodovkami na zadní nápravě), kde je požadováno mazání olejem této výkonnostní třídy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců motorových vozidel a převodovek. Mísitelný se všemi zbytky minerálních olejů, které mohou při výměnách oleje zůstat v převodovce a rozvodovce.

VÝKONNÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 75W-80

Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-80

NABÍDKA BALENÍ

Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+)
SAE 75W-80

500 ml

1 l

1 l

20 l

60 l

205 l

volný objem

Obj. č. 4426 D-GB-I-E-P

Obj. č. 4427 D-GB-I-E-P

Obj. č. 7584 D-RUS-UA

Obj. č. 4428 D

Obj. č. 4429 D

Obj. č. 4018 D

Obj. č. 1186