

HYPOIDNÍ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 85W-90

Hypoid-Getriebeöl GL5 SAE 85W-90

POPIS PRODUKTU Výkonný vysokotlaký převodový olej, vyrobený z pečlivě vybraných základních olejů a multifunkčních extrémně tlakově odolných přísad (EP přísady). Olej je vhodný pro všechny manuálně řazené převodovky a pro náhony náprav, zvláště se silně namáhaným hypoidním soukolím.

VLASTNOSTI

- nejvyšší schopnost absorpce tlaku
- snižuje opotřebení
- zmenšuje hlučnost chodu převodů
- dobré viskózní a tepelné chování
- výborná odolnost proti stárnutí
- snášenlivost se všemi těsnícími materiály

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API GL5
MAN 342 Typ M1
MB 235.0
MIL-L 2105 D
ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 85W-90		
Hustota při +15 °C	: 0,910	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 201	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 17,5	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 91		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +206	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -22	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: 6		DIN 51578

OBLAST POUŽITÍ Pro velmi zatížené převodovky motorových vozidel, především pro náhony náprav s hypoidním ozubením.

ZPŮSOB POUŽITÍ Při výběru oleje je nutno respektovat výrobcem převodovky předepsanou třídu viskozity. Mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje. U manuálně řazených převodovek používat pouze tam, kde je předepsaný typ oleje API GL5.

NABÍDKA BALENÍ

Hypoid-Getriebeöl GL5	500 ml	Obj. č. 1404 D-GB-I-E-P
SAE 85W-90	1 l	Obj. č. 1035 D-GB-I-E-P
	1 l	Obj. č. 1956 D-RUS-UA
	1 l	Obj. č. 8968 D-NL-F-GR-ARAB
	20 l	Obj. č. 1047 D
	60 l	Obj. č. 1031 D
	205 l	Obj. č. 2165 D
	volný objem	Obj. č. 1032