

PŘÍSADA DO NAFTY SPEED

Speed Diesel Zusatz

POPIS PRODUKTU Přísada je speciální kombinací účinných látek s čisticími, dispergačními a materiálově-ochrannými vlastnostmi. Je přizpůsobena současným motorům, pohonným hmotám a provozním podmínkám.

VLASTNOSTI

- zajišťuje čistotu a zabraňuje tvoření usazenin v palivovém systému a spalovacím prostoru
- zaručuje lepší spalování a tím i snížení specifické spotřeby paliva
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- zvyšuje výkon motoru a hospodárnost
- chrání vstřikovací čerpadlo, jehly trysek, oblast válce s pístem a výfukové ventily
- usnadňuje startování studených motorů v zimním období
- stará se o šetrnější průběh spalování

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Barva	: nažloutlá, oranžová
Hustota při +15 °C	: 0,86 – 0,90 g/cm ³
Bod vzplanutí	: +62 °C
Bod tuhnutí	: pod -36 °C

OBLAST POUŽITÍ Přidává se do paliva všech dieselových motorů v osobních a užitkových automobilech, autobusech, traktorech, stavebních strojích a stacionárních dieselagregátech. Výborně se hodí pro konzervaci motorů při delším odstavení v náročných povětrnostních podmínkách.

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 1 litr stačí na 400 litrů nafty.
Odměrka (součást šroubového uzávěru) o obsahu 25 ml odpovídá dávce přísady na 10 litrů nafty.
Ke smísení s palivem proběhne samovolně.

NABÍDKA BALENÍ

Speed Diesel Zusatz	1 l	Obj. č. 5160 D
	1 l	Obj. č. 1975 D-RUS-UA
	1 l	Obj. č. 2663 D-PL-BG