

MOTOROVÝ OLEJ MEGOL LOW SAPS 10W-40

megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40

Megol Low SAPS 10W-40 je dieselový motorový olej na bázi syntetické technologie s nízkým obsahem síranového popelu, fosforu a síry (low SAPS). Motorový olej Megol Low SAPS 10W-40 byl vyvinutý pro vysoce zatížené dieselové motory vybavené dodatečnou úpravou výfukových plynů a filtry pevných částic (DPF/CRT), které odpovídají normám Euro IV a Euro V.

Respektovat předpisy výrobců motorových vozidel!

Specifikace/schválení:	ACEA E6-04, E4-99 #3, E7-04
	MAN M 3477
	MB 228.51
	MB 235.27
	Renault RXD
	Volvo VDS-3

Meguin doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

DAF HP2

Technická data	Předpis	Jednotky	Hodnota
Třída viskozity SAE	DIN 51511		10W-40
Viskozita při -25 °C	DIN 51377	mPas	< 7000
Viskozita při +40 °C	DIN 51562	mm ² /s	92,5
Viskozita při +100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,1
Viskozitní index	DIN ISO 2909		157
Barva dle stupnice ASTM	DIN ISO 2049		L 5,5
Hustota při +15 °C	DIN 51757	kg/m ³	860
Bod vzplanutí	DIN ISO 2592	°C	230
Bod tekutosti	DIN ISO 3016	°C	-30
Popel, sulfáty	DIN 51575	g/100g	0,95
Číslo celkové alkality	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,7
Ztráta odpařením	DIN 51581	% hmot.	7,3
HTHS viskozita	ASTM D 4683	mPas	3,9