

VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ TUK

Mehrzweckfett

POPIS PRODUKTU

Mazací tuk na bázi mýdel lithia určený pro mazání kluzných a valivých ložisek při normálním a vysokém zatížení. Je vhodný pro motorová vozidla a pro všeobecné mazání strojních součástí. Tuk zaručuje dlouhodobé mazání, má dobré izolační vlastnosti, je odolný vůči vlhkému a prašnému prostředí. Rovněž disponuje dobrou průchodností při použití v centrálních mazacích systémech. Je stabilní proti působení studené a horké vody. Snižuje tření a opotřebení součástí. Disponuje vysokou odolností proti tlakovému namáhání, stabilitou vůči stárnutí a dobrou ochranou proti korozi.

Označení podle DIN 51502: K2K-30

TECHNICKÁ DATA

Barva	: světle hnědá		
Zpevňovadlo	: Li-12-Hydroxystearat		
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +120 °C		
Klasifikační stupeň NLGI	: 2		
Penetrace	: 275 – 290		DIN 51804
Bod skápnutí	: +190	°C	DIN ISO 2176
Hydraulický tlak při -30 °C	: < 1400	hPa	DIN 51805
Vylučování oleje			
po 18 hodinách při +40 °C	: 2,2	%	DIN 51817
po 7 dnech při +40 °C	: 5,8	%	
Ochrana proti korozi (EMCOR)	: 0/0		DIN 51802
Koroze na mědi 24 hod/100 °C	: 1b		DIN 51811
Odolnost vůči vodě	: 1 – 90		DIN 51807 T1
Viskozita základního oleje při +40 °C	: 100	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita základního oleje při +100 °C	: 10,5	mm ² /s	

ZPŮSOB POUŽITÍ

Používá se u motorových vozidel, u stavebních a zemědělských strojů a také v průmyslové oblasti. Vysoké tepelné rozpětí použití a dobrá stálost a odolnost vůči vodě zajišťuje široké možnosti použití při snížení sortimentu tuků.

NABÍDKA BALENÍ

Mehrzweckfett	400 g	kartuše	Obj. č. 3552 D-GB-I-E-P
	400 g	kartuše	Obj. č. 1833 D-NL-F-GR-ARAB
	400 g	kartuše	Obj. č. 7562 D-RUS-UA
	1 kg	dóza	Obj. č. 1834 D-NL-F-GR-ARAB
	1 kg	dóza	Obj. č. 3553 D-GB-I-E-P
	5 kg	vědro	Obj. č. 3554
	25 kg	vědro	Obj. č. 3555
	50 kg	vědro	Obj. č. 3556
	180 kg	sud	Obj. č. 3557