

MOTOROVÝ OLEJ LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30

Leichtlauf Special SAE 5W-30

POPIS PRODUKTU HC lehkoběžný motorový olej moderního složení pro celoroční používání. Speciálně vyvinutý pro vozidla, kde je požadován olej specifikace ACEA A1 nebo B1. Kombinace nekonvenčních základních olejů s vysoce moderními aditivami vytváří nízkoviskózní vysoce stříhově stabilní olej s vlastnostmi, které zabraňují tvorbě usazenin a snižují ztráty třením v motoru, a které výborně chrání před opotřebením. Tím se snižuje spotřeba pohonných hmot a zřetelně se zvyšuje životnost motoru.

VLASTNOSTI

- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- nejvyšší bezpečnost promazávání motoru
- vysoká stříhová stabilita a odolnost proti stárnutí
- úspora pohonných hmot a snížení produkce škodlivých látek
- udržuje optimální čistotu v motoru
- testován na motorech s katalyzátory a ověřen pro turbodmychadla

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

API	SL
ACEA	A1-04/B1-04
Ford	WSS-M2C 913-A
Ford	WSS-M2C 912-A1
Ford	WSS-M2C 913 B
ILSAC	GF-2

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Fiat	9.55535-G1
------	------------

TECHNICKÁ DATA	Třída viskozity	: 5W-30		
	Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 57	mm ² /s	DIN 51562
	Viskozita při +100 °C	: 10	mm ² /s	DIN 51562
	Index viskozity	: 163		DIN ISO 2909
	Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
	Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
	Barevné číselné označení (ASTM)	: 3		DIN 51578

OBLAST POUŽITÍ Olej Leichtlauf Special SAE 5W-30 je v první řadě požadovaný pro různé typy benzínových i dieselových vozidel značky Ford od data výroby 7/98, ale je vhodný rovněž i pro vozidla dalších výrobců.
Olej není vhodný pro vozidla VW s prodlouženým intervalem údržby (WIV)!

ZPŮSOB POUŽITÍ Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců automobilů nebo motorů uvedené v průvodní dokumentaci k vozidlu.

NABÍDKA BALENÍ	Leichtlauf Special SAE 5W-30	1 l	Obj. č. 1163 D-GB-I-E-P
		1 l	Obj. č. 2744 GB-AUS
		1 l	Obj. č. 3975 D-RUS-UA
		1 l	Obj. č. 8982 D-NL-F-GR-ARAB
		1 l	Obj. č. 9508 D-GB-F-ARAB

MOTOROVÝ OLEJ LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30

Leichtlauf Special SAE 5W-30

NABÍDKA BALENÍ	Leichtlauf Special SAE 5W-30		
		5 l	Obj. č. 1164 D-GB-I-E-P
		5 l	Obj. č. 2745 GB-AUS
		5 l	Obj. č. 2879 D-DK-FIN-N-S
		5 l	Obj. č. 3976 D-RUS-UA
		5 l	Obj. č. 8983 D-NL-F-GR-ARAB
		5 l	Obj. č. 9509 D-GB-F-ARAB
		20 l	Obj. č. 1181 D
		60 l	Obj. č. 1166 D
		60 l kont.	Obj. č. 1168 D
		120 l kont.	Obj. č. 1169 D
		205 l	Obj. č. 1165 D
		volný objem	Obj. č. 1167 D