

KAPALINA DO CENTRÁLNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ

Zentralhydraulik-Öl

POPIS PRODUKTU

Syntetická hydraulická kapalina vyvinutá pro splnění nejvyšších nároků četných výrobců motorových vozidel a agregátů. Je složená ze syntetických a minerálních olejů a bezpopelových aditiv, která zlepšují jejich viskózní a třecí vlastnosti, odolnost vůči opotřebení a oxidaci, zabraňují pění a chrání před korozi. Optimální použití kapaliny je v servořízeních, systémech regulace výšky vozidla, hydraulických posilovačích brzd a v hydropneumatickém pérování. Speciální složení kapaliny zaručuje její vynikající vlastnosti při nízkých teplotách, a proto se obzvláště hodí pro použití ve studených oblastech.

VLASTNOSTI

- výborné viskózní a teplotní chování
- vynikající odolnost proti opotřebení a příznivé třecí vlastnosti
- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách
- vysoká odolnost proti stárnutí
- nejvyšší teplotní stabilita
- skvělá ochrana proti korozi

Odpovídá a splňuje následující klasifikace a specifikace:

MAN M 3289

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro agregáty a čísla originálních součástí, pro které jsou požadovány následující specifikace:

Ford WSS-M2C204-A

MB 345.0

PENTOSIN CHF 11S

ZF TE-ML 02K

BMW 81 22 9 407 758

Opel 1940 766

VW TL 52146 (G002 000 / G004 000)

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,827	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 20,2	mm ² /s	DIN 51562
Viskozita při +100 °C	: 6,6	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 324		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +150	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: < -50	°C	DIN ISO 3016
Barva	: zelená		

OBLAST POUŽITÍ

Pro použití v centrálních hydraulických systémech (elektrohydraulické skládání střech, centrální zamykání, stabilizační a trakční systémy), v hydrostatických mechanismech, systémech regulace výšky vozidla, hydropneumatických pérováních a také v tlumičích a systémech řízení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nutno respektovat provozní a servisní předpisy výrobců motorových vozidel a hydraulických systémů. Kapalinu lze doplňovat také do systémů, které používají běžné oleje třídy ATF. Optimální účinnost je zaručena pouze použitím v nesmíšeném stavu se zbytky jiné kapaliny.

NABÍDKA BALENÍ

Zentralhydraulik-Öl	1 l	Obj. č. 1127 D-GB-I-E-P
	1 l	Obj. č. 3978 D-RUS-UA
	1 l	Obj. č. 9524 D-GB-F-ARAB
	20 l	Obj. č. 1147 D
	60 l	Obj. č. 1148 D
	205 l	Obj. č. 1188 D