

## MOTOROVÝ OLEJ MEGOL LOW EMISSION 5W-40

*megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40*

Megol Low Emission 5W-40 je vysoce výkonný motorový olej na bázi hydrokrakové syntetické technologie a nového speciálního systému aditiv (technologie low SAPS). Motorový olej Megol Low Emission 5W-40 odpovídá vysoké výkonnosti a kvalitativní úrovni moderních benzinových a dieselových motorů. Obzvláště zaručuje tento motorový olej dlouhodobou účinnost systémů na dodatečné čištění výfukových plynů podle norem Euro 4 a Euro 5, a rovněž nízké opotřebení, dobrou čistotu v motoru a dlouhé intervaly výměny oleje.

**Specifikace/schválení:** ACEA A3/B4-04, C3-04  
API SM/CF  
MB 229.31  
VW 502.00/505.00  
BMW Longlife-04  
Porsche

**Meguin doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:**

VW 505.01  
Ford WSS-M2C917-A  
Fiat 9.55535-S2

<b>Technická data</b>	<b>Předpis</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Hodnota</b>
Třída viskozity SAE	DIN 51511		5W-40
Viskozita při -30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskozita při +40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	85,0
Viskozita při +100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	14,0
Viskozitní index	DIN ISO 2909		170
Barva dle stupnice ASTM	DIN ISO 2049		L 3,0
Hustota při +15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	855
Bod vzplanutí	DIN ISO 2592	°C	215
Bod tekutosti	DIN ISO 3016	°C	-39
Popel, sulfáty	DIN 51575	g/100g	0,8
Číslo celkové alkality	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,6
HTHS viskozita	ASTM D 4683	mPas	3,5